

**TUYAU D'ASPIRATION/REFOULEMENT
DE GOUDRONS & BITUMES CHAUDS 180°C**
10 BARS


- Tube intérieur : caoutchouc acrylique noir lisse
- Renforcement : protection fibre de verre, plis textile et spirale métallique
- Recouvrement : caoutchouc CR/NBR résistant à l'abrasion et aux intempéries
- Aspect : Ø19, Ø 38, Ø 50 et Ø 63 : lisse
Ø 25 : ondulé
- Température : + 180°C maximum
- Longueur de fabrication : 40 mètres
Ø 25 : 5, 8, 15 mètres
- Liaison électrique : 1 tresse en cuivre ou spirale extérieure
- Couleur : noir
- Particularités : manchettes lisses et spirale métallique extérieure de protection en Ø 25, 50

Destiné à l'aspiration et au refoulement de goudrons, bitumes et produits pétroliers chauds, le tuyau 401 possède une excellente résistance à l'ozone et aux produits bitumeux grâce à la qualité de son recouvrement.

La structure du tuyau est protégée de la chaleur par un pli fibre de verre intercalé et il possède un faible rayon de courbure. Nous sertissons sur ce tuyau des raccords demi-symétriques, des raccords filetés ou des manchettes crantées à brides et le livrons avec procès-verbal d'essai suivant l'arrêté TMD du 29 mai 2009 modifié.

- En Ø 19 mm, son renforcement est constitué de 2 nappes métalliques.
- En Ø 25 mm, il est protégé par une spirale métallique extérieure et est confectionné en longueurs prédéterminées avec manchettes souples aux extrémités.
- En Ø 38, 50 et 63 mm, son revêtement est lisse et le tuyau est tronçonnable.
- En Ø 50, nous proposons une variante identique au Ø 25, avec spire extérieure.

Référence	Diamètre intérieur		Diamètre extérieur	Epaisseur de paroi	Pression de service	Pression L.N.E	Rayon de courbure	Poids
	mm	Pouce						
* 401 19	19	3/4"	32	6,5	10	40	130	1,0
* 401 25	25,4	1"	43	8,5	10	40	200	1,3
* 401 38	38,1	1"1/2	56	9	10	40	260	1,89
* 401 50	50,8	2"	70	10	10	40	300	2,60
* 401 63	63,5	2"1/2	81	9	10	40	400	3



401 Ø 19


 401 Ø 38
 401 Ø 50
 401 Ø 63

 401 Ø 25
 401 Ø 50

* En conformité avec l'Appendice IV.1 de l'Arrêté TMD du 29 mai 2009 modifié

Embouts utilisables : Mâle fileté, Guillemin

Voir aussi Réf 411