

TUYAU MULTI-SERVICE

25 BARS



- Tube intérieur : caoutchouc NBR antistatique
- Renforcement : tresse textile
- Recouvrement : caoutchouc CR/SBR
- Aspect : lisse
- Température : -30 °C à + 70 °C maximum
- Longueur de fabrication : 25 ou 50 mètres
- Couleur : noir

Conducteur d'électricité statique, le tuyau Ref 462 est particulièrement apprécié des services maintenance des sites industriels.

Il accepte l'eau chaude glycolée, l'air comprimé, l'huile ainsi que les hydrocarbures jusqu'à 40% d'aromatiques. Son renfort et son épaisseur lui confère un excellent rayon de courbure.



Référence	Diamètre intérieur		Diamètre extérieur	Épaisseur de paroi	Pression de service	Pression L.N.E	Rayon de courbure	Poids
	mm	Pouce						
462 6x14	6	1/4"	14	4	25	85	20	0,16
462 8x16	8	5/16"	16	4	25	85	25	0,21
462 10x18	10	3/8"	18	4	25	85	30	0,26
462 13x21	13	1/2"	21	4	25	85	45	0,33
462 16x25	16	5/8"	25	4,5	25	85	65	0,40
462 19x29	19	3/4"	29	5	25	85	100	0,55
462 25x35	25	1"	35	5	25	85	180	0,60

Embouts utilisables : filetés gamme CP
Voir aussi réf 461, réf 362, réf 405