

TUYAU VAPEUR 125 °C POUR L'INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE

5 BARS



- Tube intérieur : caoutchouc EPDM blanc
- Renforcement : plis textile
- Recouvrement : caoutchouc EPDM bleu
- Aspect : bandelé fine toile
- Température : -40 °C à +125 °C, pointes à 170 °C admissibles.
- Longueur de fabrication : 40 mètres
- Couleur : bleu

Le tuyau 513 est un tuyau haut de gamme destiné à l'industrie agro-alimentaire.

Il est convenable pour la vapeur en milieu alimentaire dans un environnement sans corps gras.

Son revêtement caoutchouc bleu ne tache pas les sols.

Sa résistance au vieillissement est excellente. son épaisseur conséquente lui donne une excellente tenue au rond.

Non conducteur d'électricité, il est utilisé aussi dans des applications industrielles.



Référence	Diamètre intérieur		Diamètre extérieur	Epaisseur de paroi	Pression de service	Pression L.N.E	Rayon de courbure	Poids
	mm	Pouce						
513 8x17	8	5/16"	17	4,5	5	50	60	0,3
513 10x18	10	3/8"	18	4,0	5	50	90	0,3
513 13x22	12,7	1/2"	22	4,5	5	50	110	0,4
513 16x28	15,9	5/8"	28	6,0	5	50	140	0,6
513 19x31	19	3/4"	31	6,0	5	50	160	0,7
513 25x38	25,4	1"	38	6,5	5	50	210	0,9
513 30x42	30	1" 3/16	42	6,0	5	50	270	1,0
513 32x45	31,8	1" 1/4	45	6,5	5	50	280	1,1
513 35x48	35	1" 3/8	48	6,5	5	50	300	1,2
513 38x51	38,1	1" 1/2	51	6,5	5	50	350	1,3
513 40x53	40	1" 9/16	53	6,5	5	50	380	1,4
513 42x55	42	1" 5/8	55	6,5	5	50	400	1,5

Embouts utilisables : filetés