

**TUYAU ASPIRATION/REFOULEMENT
D'EAU**

15 BARS



- Tube intérieur : PVC translucide
- Renforcement : 1 tresse textile
- Recouvrement : PVC translucide
- Aspect : Lisse
- Température : 0° à + 60° c
- Longueur de fabrication : 25 mètres

Les tuyaux PVC tressés MANUCLAIR® sont constitués d'un tube interne en PVC souple translucide, d'une tresse en fibre de polyester blanche et d'un revêtement en PVC souple.

Les tuyaux MANUCLAIR® sont de qualité alimentaire, translucides permettant une visualisation de l'intérieur du tuyau, flexibles et résistants à de nombreux produits courants.

Bien que moins souple, moins robuste et acceptant une température de service moindre que les équivalents en caoutchouc les tuyaux de type MANUCLAIR® sont universellement utilisés pour leurs qualités majeures que sont leur alimentarité, leur aspect translucide et leur résistance à de nombreux fluides.



Référence	Diamètre extérieur	Diamètre intérieur	Epaisseur	Pression de service 23 °C	Pression L.N.E 23° c	Rayon de courbure	Poids
	mm	mm	mm	bar	bar	mm	gr/mm
0011005000	11	6,3	2,4	15	60	45	85
0011010000	13	8	2,5	15	60	60	130
0011015000	15	10	2,5	15	60	70	160
0011025000	18	12,5	2,8	15	60	90	180
0011030000	22	16	3	15	60	120	230
0011035000	26	19	3,5	15	60	140	320
0011040000	33	25	4	15	60	180	450